

## INFORMACJA DOTYCZĄCA KOLEKCJI BLATÓW SLIM 10 i SLIM 12

1. Przed rozpoczęciem obróbki laminatu (cięcie, frezowanie) upewnij się, że na arkuszu nie występują wady producenta, w szczególności dotyczące:
  - wymiaru,
  - grubości,
  - uszkodzeń powierzchni,
  - odchyłeń od prostoliniowości,
  - odchyłeń kolorystycznych oraz stopnia połyskowości w przypadku realizacji wymagających użycia dwóch i więcej blatów.
2. Jeśli laminat pokryty jest folią ochronną należy ją usunąć i dokonać oceny jakości powierzchni.
3. Rozpoczęty proces obróbki laminatu jest równoznaczny z potwierdzeniem odbioru jakościowego materiału.
4. Wszelkie wady powierzchni ujawnione po obróbce będą odrzucane w zgłoszeniach reklamacyjnych jako niezasadne.

### Uwaga!

Pamiętaj, aby rodzaj wybranego laminatu (kolor i rodzaj powierzchni) był dobierany zgodnie z intensywnością i miejscem użytkowania.

Należy pamiętać, iż matowa powierzchnia w połączeniu z jednorodnym kolorem jest bardzo wymagająca jeśli chodzi o utrzymanie jej w pełnej czystości.

Środowisko kuchenne: tłuszcze, kwasy, zasady, przyprawy, gorące płyny, ostre narzędzia itp. nie są naturalnym sprzymierzeńcem matowych dekoracyjnych powierzchni.